



SUOMALAISTA KOKEMUSTA

V.A.V. Group on vuonna 2005 perustettu pohjoissuomalainen yritys. Henkilökunnallamme on yli 20 vuoden kokemus profiilivalmistuksesta, tuotesuunnittelusta ja -kehityksestä. Tehtäamme sijaitsee lissä.

Nopea

Toimitamme ensimmäiset profiilimallit jopa kahdessa viikossa.

Joustava

Suunnittelemme ja valmistamme tuotteet alusta asti itse asiakkaalle sopivaksi.

Luotettava

V.A.V. Groupilla on korkein AAA-luottoluokitus, jonka saavuttaa vain n. 4 % suomalaisista yrityksistä. Meillä on ISO 9001:2015 mukainen laatujärjestelmä.



Referenssiasiakkaitamme



V.A.V. Group Oy
Paneelitie 3
91100 Ii
Puh. 020 729 0380
sales@vav-group.com
www.vav-group.com

SILIKONI- JA TPE-PROFIILIT

V.A.V.
V.A.V.GROUP

KOTIMAISET KORKEALAATUISET PROFIILIT

yli 20 vuoden kokemuksella

V.A.V. Group valmistaa korkealaatuiset silikoni- ja TPE-profiilit sekä niiden kokoonpanot. Pitkän kokemuksemme ja kehittyneiden tuotantolinjojemme avulla vastaamme myös teollisuuden erityistarpeisiin.

KÄYTTÖKOHTEET

Toimitamme räätälöityjä kertaeriä sekä suuria sarjoja teollisuuden tarpeisiin.

Rakennusteollisuus

- Tiivisteitä oviin ja ikkunoihin
- Tiivisteitä parveke- ja terassilasituksiin

Raskas teollisuus

- Tiivisteitä ja toimilaitteita paperikoneiteollisuudelle
- Tiivisteitä ilmanvaihtojärjestelmiin

Raskas kuljetuskalusto

- Tiivisteitä julkisen liikenteen ajoneuvoihin
- Palosertifioituja profiileita laivateollisuudelle
- Palosertifioituja profiileita raidekalustoteollisuudelle

TUOTTEET

Silikoniprofiilit

Halkaisija: xx-70 mm
Käyttölämpötila: -100 – +300 °C
Värit: RAL-kartaston mukaan
Valinnaiset ominaisuudet: paloa hidastava, venymisenestolanka, vaahdotus, 1- tai 2-komponenttinen

TPE-profiilit

Halkaisija: xx-55 mm
Käyttölämpötila: -40 – +120 °C
Valinnaiset ominaisuudet: venymisenestolanka, vaahdotus, 1- tai 2-komponenttinen

Kokoonpanot

- Kehät
- Renkaat
- Paineilmatäytteiset profiilit
- Liitettävien osien hankinta

VALMISTAMME ITSE RAAKA-
AINESEOKSET, JOTEN VOIT
VALITA PROFIILIN KOVUUDEN,
VÄRIN JA ERITYISOMINAISUUDET
TILAUSKOHTAISESTI.

TUOTTEIDEN ERITYISOMINAISUUDET

Palosertifikaatit

Fire X -silikonituotteille

- EN45545-2 R2/HL2 & R22,23/HL3
- IMO FTPC Part 2 & 5
- UL 94 V Classification V0

Tarratiiviste

Tarra mahdollistaa itsekiinnityksen joko pysyvästi tai tilapäisesti asennuksen helpottamiseksi.

Venymätön tiiviste

Profiiliin valmistusvaiheessa lisätty lanka estää profiilia venymästä asennusvaiheessa. Venymätön tiiviste kestää jopa 100 N:n vetorasituksen.

Kuumankestävä silikoni

Jopa +300 °C lyhytaikaisessa rasituksessa (7 vrk).

Kylmänkestävä silikoni

Käyttöalue jopa -100 °C.

Fluorisilikoni

Kestää hyvin erilaisia öljyjä, liuottimia ja muita kemikaaleja jatkuvassa rasituksessa.

Sähköä johtava silikoni

ESD- ja EMI-sovelluksiin, pieni- virtaisiin kytkin- ja anturisolvelluksiin